

Liebert PCW, устройство охлаждения помещения с помощью охлажденной воды

Просмотр характеристик модели

Модели	ЯВНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕТТО, кВтУ/ час [кВт] *	Номинальный расход воздуха [куб. фут/мин]	Высота (дюймы/ мм)	Ширина (дюймы/ мм)	Глубина (дюймы/ мм)
PH025	25.7	6450	1970	850	890
PH040	44.3	10500	1970	1200	890
PH035	42.2	13400	1970	1200	890
PH030	32.7	8150	1970	850	890
PH070	81.0	20550	1970	1750	890
PH060	68.7	17450	1970	1750	890
PH045	48.7	11550	1970	1750	890
PH100	111.6	28600	1970	2550	890
PH095	100.2	27600	1970	2550	890
PH080	93.7	23200	1970	2050	890
PH110	122.8	28400	1970	2550	890
PH145	145.6	34000	1970	2950	890
PH170	171.5	40700	1970	3350	890
PH046	44.9	11500	1970 + 600	1200	890
PH081	82.9	21000	1970 + 600	2050	890
PH066	70.0	17650	1970 + 600	1750	890
PH136	134.8	30800	1970 + 600	2550	890
PH111	109.9	28000	1970 + 600	2550	890
PH091	89.8	19500	1970 + 600	2050	890
PH201	188.0	40400	1970 + 600	3350	890
PH161	159.6	34500	1970 + 600	2950	890