

## Liebert HPM

### Просмотр характеристик модели

Модели	СУММАРНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВтU/час [кВт]	ЯВНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НЕТТО, кВтU/час [кВт] *	Номинальный расход воздуха [куб. фут/мин]	Ширина (дюймы/мм)	Глубина (дюймы/мм)	Масса (фунт/кг)
S0F	5.6	5.1	1560	701	599	
S0H	7.2	7.0	2500	1050	891	195+44
S1A	10.6	9.8	2680	1050	891	210+44
S1D	13.0	10.9	2750	1112	1340	215+75
S1E	15.6	13.8	4200	1112	1340	240+75
S1G	17.4	15.6	4930	1112	1340	250+75
S2E	23.1	19.9	5200	1112	1340	260+92
S2G	25.0	21.5	5750	1112	1340	270 + 92
S06	6.2	5.6	1395	750	400	135
S08	9.2	8.5	2200	750	500	150
S11	12.6	11.2	2800	750	500	165
S15	17.5	16.7	4500	750	750	190
S18	22.4	20.3	5200	750	750	210
S29	28.8	25.0	6150	750	750	230